




Ноември 2011

Knauf Insulation DDP



Изоляционни плочи за плоски покриви

Описание

Knauf Insulation DDP е твърда компактна плоча от минерална вата с необходимата плътност. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не са се променят в случай на големи температурни колебания.

Размери и пакети

Палети

Дебелина (мм)	Дължина (мм)	Широчина (мм)	Плочи Плочи/палет	м ² /пакет	м ³ /пакет
40	2000	1200	32	76.80	3.07
50	2000	1200	26	62.40	3.12
60	2000	1200	22	52.80	3.17
70	2000	1200	19	45.60	3.19
80	2000	1200	16	38.40	3.07
90	2000	1200	14	33.60	3.02
100	2000	1200	13	31.20	3.12
120	2000	1200	11	26.40	3.17

Характеристика

Противопожарна защита

Негорим материал, класифициран като Евроклас А1

Топлоизолация

Нисък коефициент на топлинна проводимост

Звукова изолация

Отлична звукова изолация в следствие на влакнестата структура на материала

Предимства

- Повишена безопасност в случай на пожар
- Стабилност и компактност
- Отлична устойчивост против стареене
- Материалът отговаря на здравните изисквания за безопасност и опазване на околната среда
- Лесен и бърз монтаж


Knauf Insulation DDP

Пакети

Дебелина (мм)	Дължина (мм)	Широчина (мм)	Плочи Плочи/пакет	м ² /пакет	м ³ /пакет
40	1000	600	6	3.60	0.14
50	1000	600	4	2.40	0.12
60	1000	600	4	2.40	0.14
70	1000	600	4	2.40	0.17
80	1000	600	3	1.80	0.14
90	1000	600	3	1.80	0.16
100	1000	600	3	1.80	0.18
120	1000	600	2	1.20	0.14

Технически характеристики

Характеристика	Единица мярка	Стойност
Коефициент на топлопроводимост λ_D	W/mK	0,040
Клас на горимост	–	A1 огнеупорен материал
Разслояване	kPa	> 10
Напрежение при 10% компресия	kPa	> 70
Точка на товаримост	N	> 650



Приложение

Продуктът е предназначен за топло-и шумоизолация, както и за противопожарна защита на плоски покриви. Изолацията е подходяща за кандидатстване по всички видове хидроизолационни фолиа, недостъпни покриви и достъпни покриви - тераси. Лесно е да се инсталира на бетон, както и на профилирани стоманени конструкции.

Опаковане и складиране

Продуктът DDP се доставя в PE опаковъчно термосвиваемо фолио. Продуктите трябва да се съхраняват на закрито. В изключителни обстоятелства, пакетите съхранявани на открито трябва да бъдат защитени с водоустойчиво фолио. Пакетите не трябва да се поставят директно на земята.

Knauf Insulation

Бизнес Парк София, сграда 12А,

партер, 1766 София, България

Тел: +359 2 489 90 54

Факс: +359 2 489 90 52

e-mail: todor.todorov@knaufinsulation.com

damian.badev@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.rs



ЕС Сертификат за съответствие
K1-0751-CPD-233.0-01-03/10(E)